Como utilizar MODULES en Fortran 90

Seminario de computación 2009

¿Qué es un MODULE?

Los modules son una forma eficiente de intercambiar información entre diferentes programas y subprogramas.

También permiten agrupar funciones y subrutinas que operan sobre los mismos datos en paquetes o "tool boxes" que pueden ser fácilmente utilizados por diferentes programas.

SINTAXIS:

```
MODULE module-name
```

```
IMPLICIT NONE
```

```
[specification part]
```

```
CONTAINS
```

```
[internal-functions]
```

```
END MODULE module-name
```

La sintaxis de los MODULES es similar a la de los programas, pero en un module no puede haber sentencias ejecutables fuera de las subrutinas o funciones, un module no puede existir por si solo, necesita estar asociado a un programa para poder funcionar.

Podemos utilizar modules para intercambiar datos entre diferentes unidades de un mismo programa. Por ejemplo entre diferentes subrutinas, sin la necesidad de estar pasándolos como argumentos.

Definimos un MODULE donde definimos el valor de diferentes constantes útiles.

```
MODULE CONSTANTES
```

```
SAVE
```

```
!DEFINO EL VALOR DE CIERTAS CONSTANTES QUE VOY A  
!NECESITAR EN DIFERENTES SUBRUTINAS.
```

```
REAL, PARAMETER :: G=9.81
```

```
REAL, PARAMETER :: OMEGA=7.29E-5
```

```
REAL, PARAMETER :: RGAS=287.0
```

```
REAL, PARAMETER :: CP=1004.0
```

```
REAL, PARAMETER :: P0=1000.
```

```
REAL, PARAMETER :: PI=3.14159
```

```
REAL, PARAMETER :: DEG_TO_RAD=PI/180.
```

```
END MODULE CONSTANTES
```

Este código lo guardamos como `ejemplo_mod_mod.f90`. Vamos a utilizar este módulo para intercambiar el valor de diferentes constantes que intervienen en los cálculos en las subrutinas de un programa, sin que sea necesario incluirlas en los argumentos de entrada de las mismas.

¿Cómo usar un MODULE?

Una vez que escribimos un MODULE, las variables que definamos en el y las subrutinas y funciones que contenga pueden ser usadas por otros MODULES o por un programa.

Para que un programa u otro MODULE pueda utilizar el contenido de un MODULE utilizamos la sentencia USE.

SINTAXIS:

USE nombre_del_module !En este caso todas las variables, funciones y subrutinas contenidos en el module están disponibles para el programa.

Si solo queremos usar algunas de las variables o procedimientos definidos en el module usamos

USE nombre_del_module ONLY: nombre1 , nombre2 !En este caso solo usamos aquellas variables o procedimientos llamados nombre1 y nombre2 que están en el module.

La sentencia USE debe venir a continuación del nombre del programa, subrutina o module que quiere incorporar al MODULE que escribimos. Podemos incluir tantos MODULES como queramos:

USE nombre_del_module1

USE nombre_del_module2 luso una sentencia USE por cada MODULE que quiero incorporar

```
PROGRAM PRUEBA_MOD
  !INCILTO LOS MODULOS QUE VOY A USAR EN EL PROGRAMA
  SE CONSTANTES
  !PLICIT NONE
  REAL :: LATITUD=-80
  REAL :: TEMPERATURA=289.0
  REAL :: PRESION=1004.0
  REAL :: F , TEMPERATURA_POTENCIAL
  !EN ESTE PROGRAMA SE VAN A USAR 2 SUBROUTINAS,
  !UNA PARA CALCULAR EL PARAMETRO DE CORIOLIS Y
  !OTRA PARA CALCULAR LA TEMPERATURA POTENCIAL.
  CALL CORIOLIS(LATITUD,F)
  CALL POT_TEMP(TEMPERATURA,PRESION,TEMPERATURA_POTENCIAL)
  WRITE(*,*)'LA TEMPERATURA POTENCIAL ES: ',TEMPERATURA_POTENCIAL
  WRITE(*,*)'EL PARAMETRO DE CORIOLIS ES: ',F
  STOP
END PROGRAM PRUEBA_MOD
SUBROUTINE CORIOLIS(LAT,PARAMETRO)
  SE CONSTANTES
  !PLICIT NONE
  REAL,INTENT(IN)::LAT
  REAL,INTENT(OUT)::PARAMETRO
  PARAMETRO=2*OMEGA*SIN(LAT*DEG_TO_RAD)
END SUBROUTINE CORIOLIS
SUBROUTINE POT_TEMP(T,P,TP)
  SE CONSTANTES
  !PLICIT NONE
  REAL,INTENT(IN)::T,P
  REAL,INTENT(OUT)::TP
  TP=T*((P/P0)**(-RGAS/CP))
END SUBROUTINE POT_TEMP
```

Utilizamos la sentencia USE para poder utilizar el valor de las constantes definidas en el module en las diferentes subrutinas que componen este programa.

De esta manera reducimos el número de argumentos que le pasamos a cada subrutina y evitamos tener que redefinir el valor de las constantes en cada subrutina que componen nuestro programa.

Además si quisiéramos modificar el valor de alguna de las constantes, solo tenemos que modificar el MODULE y automáticamente modificaremos su valor en todo el programa.

¿Cómo compilamos un programa que utiliza MODULES?

En general los MODULES se escriben en archivos aparte que también llevan la extensión f90. Los MODULES pueden ser escritos en el mismo archivo que contiene el fuente del programa que los utiliza, pero esto reduce algunas de las ventajas de los MODULES como la facilidad para intercambiarlos entre un programa y otro.

Supongamos que tenemos un MODULE escrito en el archivo mi_module.f90 y un programa que lo utiliza en el programa mi_programa.f90

Primero tenemos que compilar el MODULE y luego el programa.

Si utilizamos el compilador desde la consola podemos compilar ambos en el mismo comando de la siguiente manera:

f90 mi_module.f90 mi_programa.f90 -o mi_ejecutable.exe

Donde f90 es el nombre del compilador que estemos usando. (en nuestro caso utilizamos el compilador Digital Fortran, por lo que el nombre del comando sería df)

Si queremos compilar un programa que usa varios MODULES que a su vez se usan entre si, primero debemos compilar los MODULES que no dependen de otros MODULES, luego los MODULES que tienen alguna dependencia y finalmente el programa. El orden lo indicamos con el orden en el que ponemos los MODULES y el programa en la sentencia de compilación.

Para compilar nuestro ejemplo utilizando el Visual Digital Fortran hay que seguir los siguientes pasos:

Los fuentes del MODULE y del programa que lo utiliza los guardamos en la misma carpeta.

Primero compilamos el MODULE y a continuación compilamos y linkeamos el programa principal.

Al ejecutarlo el resultado debería ser:

Como vimos previamente, los **MODULES** también se pueden utilizar para almacenar subrutinas

¿Cuál es la ventaja de colocar las subrutinas de un programa dentro de un **MODULE?**

La ventaja es que cuando colocamos una subrutina dentro de un **MODULE** al momento de la compilación se realizarán chequeos que verifiquen que las subrutinas están siendo llamadas con el número y tipo correcto de argumentos evitando de esta manera errores frecuentes.

Armar un **MODULE** con subrutinas y datos de uso frecuente puede ser además una manera prolija y eficiente de intercambiar código entre diferentes programas.

A continuación vemos un ejemplo en donde además de algunas constantes útiles colocamos en un **MODULE** algunas subrutinas.

```

MODULE CONSTANTES2
SAVE
!DEFINO EL VALOR DE CIERTAS CONSTANTES QUE VOY A
!NECESITAR EN DIFERENTES SUBROUTINAS.
REAL, PARAMETER :: G=9.81
REAL, PARAMETER :: OMEGA=7.29E-5
REAL, PARAMETER :: RGAS=287.0
REAL, PARAMETER :: CP=1004.0
REAL, PARAMETER :: PO=1000
REAL, PARAMETER :: PI=3.14159
REAL, PARAMETER :: DEG_TO_RAD=PI/180.

CONTAINS
SUBROUTINE CORIOLIS(LAT,PARAMETRO)
IMPLICIT NONE
REAL, INTENT(IN) :: LAT
REAL, INTENT(OUT):: PARAMETRO
PARAMETRO=2*OMEGA*SIN(LAT*DEG_TO_RAD)
END SUBROUTINE CORIOLIS
SUBROUTINE POT_TEMP(T,P,TP)
IMPLICIT NONE
REAL, INTENT(IN) :: T,P
REAL, INTENT(OUT):: TP
TP=T*((P/PO)**(-RGAS/CP))
END SUBROUTINE POT_TEMP

END MODULE CONSTANTES2

```

En este ejemplo además de haber incorporado algunas constantes, incorporamos algunos procesos que pueden ser llamados desde cualquier programa o subprograma que tenga acceso a este módulo.

El programa principal queda de esta forma....

```
PROGRAM PRUEBA_MOD
!INCLUYO LOS MODULOS QUE VOY A USAR EN EL PROGRAMA
USE CONSTANTES2

IMPLICIT NONE
REAL :: LATITUD=-90
REAL :: TEMPERATURA=289.0
REAL :: PRESION=1004.0
REAL :: F , TEMPERATURA_POTENCIAL

!EN ESTE PROGRAMA SE VAN A USAR 2 SUBROUTINAS,
!UNA PARA CALCULAR EL PARAMETRO DE CORIOLIS Y
!OTRA PARA CALCULAR LA TEMPERATURA POTENCIAL.

CALL CORIOLIS(LATITUD,F)

CALL POT_TEMP(TEMPERATURA ,PRESION,TEMPERATURA_POTENCIAL)

WRITE(*,*)"LA TEMPERATURA POTENCIAL ES: ",TEMPERATURA_POTENCIAL
WRITE(*,*)"EL PARAMETRO DE CORIOLIS ES: ",F

STOP
END PROGRAM PRUEBA_MOD
```

Otro ejemplo: Un module que contenga funciones trigonométricas para usar con grados en lugar de radianes.

```
MODULE MyTrigonometricFunctions
IMPLICIT NONE

REAL, PARAMETER :: PI = 3.1415926 ! some constants
REAL, PARAMETER :: Degree180 = 180.0
REAL, PARAMETER :: R_to_D = Degree180/PI
REAL, PARAMETER :: D_to_R = PI/Degree180

CONTAINS

REAL FUNCTION RadianToDegree(Radian)
IMPLICIT NONE
REAL, INTENT(IN) :: Radian
RadianToDegree = Radian * R_to_D
END FUNCTION RadianToDegree

REAL FUNCTION DegreeToRadian(Degree)
IMPLICIT NONE
REAL, INTENT(IN) :: Degree
DegreeToRadian = Degree * D_to_R
END FUNCTION DegreeToRadian

REAL FUNCTION MySIN(x)
IMPLICIT NONE
REAL, INTENT(IN) :: x

MySIN = SIN(DegreeToRadian(x))
END FUNCTION MySIN

REAL FUNCTION MyCOS(x)
IMPLICIT NONE
REAL, INTENT(IN) :: x

MyCOS = COS(DegreeToRadian(x))
END FUNCTION MyCOS
END MODULE MyTrigonometricFunctions
```

Programa principal que utiliza el modulo que me permite utilizar funciones trigonométricas que toman el argumento en grados en lugar de radianes.

```
PROGRAM Trigontest
USE MyTrigonometricFunctions ! usar un module
IMPLICIT NONE
REAL :: Begin = -180.0 ! valor inicial
REAL :: Final = 180.0 ! valor final
REAL :: Step = 10.0 ! intervalo
REAL :: x

WRITE(*,*) 'Value of PI = ', PI
WRITE(*,*)
x = Begin ! empezar en el valor inicial
DO
IF (x > Final) EXIT ! si X es mayor que el valor final EXIT
WRITE(*,*) 'x = ', x, 'deg sin(x) = ', MySIN(x), &
cos(x) = ', MyCOS(x)
x = x + Step ! pasamos al siguiente valor de X
END DO

END PROGRAM Trigontest
```

Parte de la salida del programa anterior sería:

```
Value of PI = 3.1415925
x = -180.deg sin(x) = 8.742277657E-8 cos(x) = -.
x = -170.deg sin(x) = -0.173648298 cos(x) = 0.98480773
x = -160.deg sin(x) = -0.342020214 cos(x) = -0.939692616
x = -150.deg sin(x) = -0.500000006 cos(x) = -0.866025388
x = -140.deg sin(x) = -0.642787635 cos(x) = -0.766044438
x = -130.deg sin(x) = -0.766044438 cos(x) = -0.642787635
x = -120.deg sin(x) = -0.866025388 cos(x) = -0.500000006
```

Los programas "grandes" modelos numéricos, etc están armados por **MODULES**:
 Los diferentes procesos en los que se divide el programa, están agrupados por **MODULES** según el tipo de tareas que cumplen. Así tenemos **MODULES** que se encargan de la lectura y escritura de datos, **MODULES** que se encargan de las parametrizaciones, etc.
 Cada **MODULE** a su vez está compuesto por una serie de subrutinas que cumplen tareas específicas, leer un archivo, resolver un sistema lineal, calcular advecciones, etc.
 En la práctica se propone el armado de un **MODULE** con subrutinas para calcular estadísticos básicos (media, desvío, correlación, etc.).

Dentro de un **MODULE** se pueden definir muchas variables y funciones, en ocasiones algún nombre de los definidos dentro de un module podría entrar en conflicto con los definidos en el programa que utiliza dicho **MODULE**. Para evitar estos problemas existen sentencias que nos permiten controlar que variables, funciones y subrutinas van a ser "visibles" para el programa que utiliza el **MODULE** y cuales no.
PUBLIC / PRIVATE
 SINTAXIS:
PUBLIC :: name1 , name2 , name3
PRIVATE :: name4 , name5 , name6
 En este caso, las variables / procesos name1, name2 y name3 podrán ser accedidos por cualquier unidad que utilice el **MODULE** mediante la sentencia **USE**.
 Mientras que las variables / procesos name4, name5, name6 solo podrán ser utilizadas dentro del **MODULE** pero no estarán disponibles para otras unidades que utilicen el **MODULE**.
 Veamos un ejemplo sencillo...

```

MODULE TheSimpsons
  IMPLICIT NONE
  INTEGER :: Homero , Marge
  REAL    :: Lisa,Bart
  LOGICAL :: Ayudante_de_santa
  CHARACTER(len=4), PARAMETER :: Duff = "BURE"
  PUBLIC  :: Homero, Marge, Bart, Lisa
  PRIVATE :: Volumen_panza_homero , Largo_pelo_Marge
  PRIVATE :: Ayudante_de_santa
CONTAINS
  REAL FUNCTION Volumen_panza_homero()
  END FUNCTION Volumen_panza_homero
  REAL FUNCTION Largo_pelo_Marge()
  END FUNCTION
END MODULE TheSimpsons
  
```

```
PROGRAM EJEMPLO3
USE ESTADISTICA

IMPLICIT NONE
DESARROLLO DE FUNCIONES ESTADISTICAS PARA APLICAR A UNA SERIE TEMPORAL
EN ESTE PUNTO COMO TODAVIA NO SE INTRODUIERON LOS CONCEPTOS BASICOS DE I/O
LA SERIE SE GENERA COMO UNA SERIE DE NUMEROS ALEATORIOS.
INTEGER, PARAMETER :: LARGO_SERIE=1000
REAL :: SERIE(LARGO_SERIE)
INTEGER :: I,J
REAL :: PROMEDIO,DESVIO,TEMP

!LA SERIE LA GENERAMOS COMO UNA SUCESION DE NUMEROS ALEATORIOS
!UN 10% APROXIMADAMENTE TIENE QUE TENER DATOS FALTANTES (ESTO TAMBIEN LO HACEMOS CON NUMEROS ALEATORIOS)
CALL RANDOM_NUMBER(SERIE) !GENERAMOS UN ARRAY DE NUMEROS AL AZAR.
SERIE=SERIE*10
DO I=1,LARGO_SERIE
  CALL RANDOM_NUMBER(TEMP)
  IF(TEMP > 0.9 )SERIE(I)=-999. !USAMOS OTRO NUMERO AL AZAR PARA DECIDIR SI EL DATO SERA O NO FALTANTE.
ENDDO

EN ESTE PUNTO YA TENEMOS UNA SERIE DE 1000 ELEMENTOS CON APROXIMADAMENTE UN 10 % DE FALTANTES.
LLAMO A LA SUBROUTINA SACA_UNDEF PARA QUE ELIMINE DE MI SERIE LOS VALORES UNDEF
CALL SACA_UNDEF(SERIE,LARGO_SERIE)

UTILIZO LA SUBROUTINA MEAN QUE OPERA SOBRE LA SERIE SIN LOS VALORES UNDEF.
CALL MEAN(PROMEDIO)

IDEM CON LA SUBROUTINA STD.
CALL STD(DESVIO)

WRITE(*,*)'EL PROMEDIO Y EL DESVIO SON -'
WRITE(*,*)'PROMEDIO : ', PROMEDIO
WRITE(*,*)'DESVIO : ', DESVIO

END PROGRAM EJEMPLO3
```